



Klemmsan®

601445 GPR4-3G

GPRS Gateway

Tipo	GTOR4-3G	
Definición	3G GPRS Gateway	
Numero de orden	601 445	
Ancho de la carcasa	17,5 mm	
Conexiones	Screw Terminal	
Montaje	Rail Mount	
Información general del producto	configuración	Configurable via USB, SMS, JSON RestAPI Micro USB Connection Interface
	Seguridad basada en IP	✓
	Indicadores LED	✓
	Función de reinicio	✓
	Protección ESD	✓
	Controladores Soportados	Microsoft .NET Framework 3.5 üzeri windows işletim sistemleri
GPRS Multi Slot Class	Enlace descendente	Class 12 Max. 85.6kbps
EDGE Multi Slot Class	enlace ascendente	Class 12 Max. 236.8kbps
	Enlace descendente	Class 12 Max. 236.8kbps
Interfaz de serie	Número de puerto	1
	Conexión en serie estándar	RS485
Número de dispositivos conectados en serie	Modo servidor	64
	Módulos de cliente	64
Parámetros de conexión en serie	Velocidad de transmisión	Between 300 - 115200 bps
	Bit de datos	8
	Stop Bit	1 or 2
	Paridad	None, even, odd

Protocolos Soportados	MODBUS TCP; MODBUS RTU via TCP; MODBUS ACII via TCP	
Tipos de operaciones	Serial Master, Transparent	
Inicio sesión	7-days record (1 ... 60 min) Totally 100,800 records (1 min resolution)	
Voltaje	AC	—
	DC	11-30VDC
	Frecuencia	45-65Hz
Aislamiento	1.5kV RMS	
Temperatura ambiente permisible	Durante el almacenamiento	-30°C..+80°C
	Durante la operación	-10°C..+60°C
Humedad relativa	Max.95% (no condensation)	
Frecuencia de operación	45-65Hz	
Grado de protección	IP20	
El consumo de energía	DC	11-30VDC
		—
	AC	—

- CE Certificate

GTOR Setup

**INFORMACIÓN
DE ORDEN**

601445

GPRS Gateway

© 2024 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com