



Las señaléticas cumplen con la función de indicar las rutas de escape/salida, así pues son adecuadas para centros comerciales, bodegas, galpones, industrias, y muchas otras aplicaciones. Son bivolt automáticos así pues se adaptan a la necesidad de su región.

Ofrecemos diferentes pictogramas/adhesivos para que el cliente utilice según su necesidad.

## INFORMACIONES TÉCNICAS

Flujo Luminoso Máximo	30 Lumens
Cantidad de LEDs	5 LEDs
LED indicativo de operación	Sí
Batería	Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Alimentação	Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)
Consumo de Energía	4W (110V)/13.2W(220V) - 50Hz 6,2W (110V)/ 18,52W(220V) - 60Hz
Autonomía	3 Horas
Temperatura de Operação	0 A 50°C
Temperatura de color del LED	6.000K - 7.000K (Blanco Frío)
Grado de protección	IP20
Peso	255 g
Dimensiones	240x183x21 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año

## OPCIONES DE PICTOGRAMAS



25328 (Single Face) / 25327(Double Face) -  
Pictograma de SALIDA con cartel de stickers.



26584 (Single Face) / 26576(Double Face) -  
Pictograma del muñeco y seta, con stickers de  
Puerta y escaleras.



26579 (Single Face) - Salida serigrafada en  
color verde con fondo transparente y LEDs en  
color verde.