



1100 °C

MATERIAL / MATERYAL	
Isolation Material / İzolasyon Malzemesi	Steatite
Contact / Kontak	CK45 Steel / Çelik
Work Temperature / Çalışma Sıcaklığı	Max. 1100 °C
Connection Type / Bağlantı Tipi	Screw / Vidalı (Steel / Çelik)
Norm	EN-60998-2-1

* U_{imp} : Impact strength voltage / Darbe dayanımı gerilimi

DESCRIPTIONS / ÖZELLİKLER														
CODE KOD	Name İsim	Pole Göz	Torque Tork (Nm)	Cable Strip L./ Kablo Soyma (mm)	Section Kesit (mm ²)	Current Akım (A)	Voltage Voltaj (V)	U_{imp} (V)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D Ø (mm)	M Ø (mm)	Pcs./ Ad.
5081	No. 0/2	2	0,4	6,0	1,5	17,5	750	5500	23,0	16,1	18,5	3,5	4,3	150
5082	No. 1/2	2	0,5	6,0	4,0	32,0	750	5500	22,5	17,5	19,0	3,5	4,3	150
5083	No. 1/3	3	0,5	6,0	4,0	32,0	750	5500	35,9	17,5	19,0	3,5	4,3	100
5084	No. 2/2	2	0,8	9,0	6,0	41,0	750	5500	26,9	18,8	23,7	4,3	4,3	100
5085	No. 2/3	3	0,8	9,0	6,0	41,0	750	5500	40,6	18,8	23,7	4,3	4,3	50
5086	No. 3/2	2	1,2	9,0	10,0	57,0	1000	5500	33,8	24,0	29,5	5,4	5,2	50
5087	No. 3/3	3	1,2	9,0	10,0	57,0	1000	5500	51,4	24,0	29,5	5,4	5,2	35
5088	No. 0/1	1	0,4	6,0	1,5	17,5	750	5500	10,8	16,1	18,5	3,5	-	400
5089	No. 1/1	1	0,5	6,0	4,0	32,0	750	5500	11,5	17,5	19,0	3,5	-	350
5090	No. 2/1	1	0,8	8,0	6,0	41,0	750	5500	12,1	18,8	23,7	4,3	-	200
5091	No. 3/1	1	1,2	9,0	10,0	57,0	1000	5500	17,1	24,5	29,5	5,4	-	100
5093	No. 4/3	3	2,0	10,0	16,0	76,0	1000	5500	64,2	29,5	29,5	8,3	5,2	20
5094	No. 5/3	3	2,5	11,0	25,0	101,0	1000	5500	41,5	29,5	29,5	8,3	5,2	20
5095	No. 5/2	2	2,5	11,0	25,0	101,0	1000	5500	64,2	29,5	29,5	8,3	5,2	20