



RT

FUSIBLES CILINDRICOS INDUSTRIALES 2~125A

INFORMACIÓN GENERAL

- Certificados: CE
- **Fusibles:**
- Características de utilización: 500V
- Capacidad corte: 20 kA
- Tipos (sin indicador de fusión)
 - gG Fusión estandar (protección general)
 - aM Fusión lenta (acompañamiento de motor)
- **Bases:**
- Tensión de aislamiento (Ui): 2000V
- Grado de protección: IP20
- En conformidad con la norma: UNE-EN60269

RT - Fusibles cilindricos - 2 ~ 125A

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (mm)	CÓDIGO gG	CÓDIGO aM	Embalaje	
RT29 - 16 Tamaño 00						
	RT29-16/2A	FUSIBLE CILINDRICO - 2A	T00 8,5 x 31,5	-	-	50
	RT29-16/4A	FUSIBLE CILINDRICO - 4A		-	-	50
	RT29-16/6A	FUSIBLE CILINDRICO - 6A		-	-	50
	RT29-16/8A	FUSIBLE CILINDRICO - 8A		-	-	50
	RT29-16/10A	FUSIBLE CILINDRICO - 10A		-	-	50
	RT29-16/16A	FUSIBLE CILINDRICO - 16A		-	-	50
RT28 - 32 Tamaño 0						
	RT28-32/2A	FUSIBLE CILINDRICO - 2A	T0 10 x 38	-	--	50
	RT28-32/4A	FUSIBLE CILINDRICO - 4A		-	-	50
	RT28-32/6A	FUSIBLE CILINDRICO - 6A		-	-	50
	RT28-32/8A	FUSIBLE CILINDRICO - 8A		-	-	50
	RT28-32/10A	FUSIBLE CILINDRICO - 10A		-	-	50
	RT28-32/16A	FUSIBLE CILINDRICO - 16A		-	-	50
	RT28-32/20A	FUSIBLE CILINDRICO - 20A		-	-	50
	RT28-32/25A	FUSIBLE CILINDRICO - 25A		-	-	50
	RT28-32/32A	FUSIBLE CILINDRICO - 32A		--	-	50
RT28 - 63 Tamaño 1						
	RT28-63/10A	FUSIBLE CILINDRICO - 10A	T1 14 x 51	-	-	50
	RT28-63/16A	FUSIBLE CILINDRICO - 16A		-	-	50
	RT28-63/20A	FUSIBLE CILINDRICO - 20A		-	-	50
	RT28-63/25A	FUSIBLE CILINDRICO - 25A		-	-	50
	RT28-63/32A	FUSIBLE CILINDRICO - 32A		-	-	50
	RT28-63/40A	FUSIBLE CILINDRICO - 40A		-	-	50
	RT28-63/50A	FUSIBLE CILINDRICO - 50A		-	-	50
	RT28-63/63A	FUSIBLE CILINDRICO - 63A		-	-	50
RT29 - 125 Tamaño 2						
	RT29-125/25A	FUSIBLE CILINDRICO - 25A	T2 22 x 58	-	-	25
	RT29-125/32A	FUSIBLE CILINDRICO - 32A		-	-	25
	RT29-125/40A	FUSIBLE CILINDRICO - 40A		-	-	25
	RT29-125/50A	FUSIBLE CILINDRICO - 50A		-	-	25
	RT29-125/63A	FUSIBLE CILINDRICO - 63A		-	-	25
	RT29-125/80A	FUSIBLE CILINDRICO - 80A		-	-	25
	RT29-125/100A	FUSIBLE CILINDRICO - 100A		-	-	25
	RT29-125/125A	FUSIBLE CILINDRICO - 125A		-	-	25


INFORMACIÓN GENERAL

- Certificados: CE
- Fusibles:
- Características de utilización: 500V
- Capacidad corte: 20 kA
- Tipos (sin indicador de fusión)
 - gR (Protección semiconductores)
- Bases:
- Tensión de aislamiento (Ui): 2000V
- Grado de protección: IP20
- En conformidad con la norma: UNE-EN60269

RS - Fusibles cilíndricos - 2 ~ 125A

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (mm)	CÓDIGO	Embalaje
------------	-------------	-------------	--------	----------

RS14 - 16 Tamaño 00

RS14-16/2A	FUSIBLE CILINDRICO - 2A	T00 8,5 x 31,5	-	50
RS14-16/4A	FUSIBLE CILINDRICO - 4A		-	50
RS14-16/6A	FUSIBLE CILINDRICO - 6A		-	50
RS14-16/8A	FUSIBLE CILINDRICO - 8A		-	50
RS14-16/10A	FUSIBLE CILINDRICO - 10A		-	50
RS14-16/16A	FUSIBLE CILINDRICO - 16A		-	50


RS15 - 32 Tamaño 0

RS15-32/2A	FUSIBLE CILINDRICO - 2A	T0 10 x 38	-	50
RS15-32/4A	FUSIBLE CILINDRICO - 4A		-	50
RS15-32/6A	FUSIBLE CILINDRICO - 6A		-	50
RS15-32/8A	FUSIBLE CILINDRICO - 8A		-	50
RS15-32/10A	FUSIBLE CILINDRICO - 10A		-	50
RS15-32/16A	FUSIBLE CILINDRICO - 16A		-	50
RS15-32/20A	FUSIBLE CILINDRICO - 20A		-	50
RS15-32/25A	FUSIBLE CILINDRICO - 25A		-	50
RS15-32/32A	FUSIBLE CILINDRICO - 32A		-	50


RS16 - 63 Tamaño 1

RS16-63/10A	FUSIBLE CILINDRICO - 10A	T1 14 x 51	-	50
RS16-63/16A	FUSIBLE CILINDRICO - 16A		-	50
RS16-63/20A	FUSIBLE CILINDRICO - 20A		-	50
RS16-63/25A	FUSIBLE CILINDRICO - 25A		-	50
RS16-63/32A	FUSIBLE CILINDRICO - 32A		-	50
RS16-63/40A	FUSIBLE CILINDRICO - 40A		-	50
RS16-63/50A	FUSIBLE CILINDRICO - 50A		-	50
RS16-63/63A	FUSIBLE CILINDRICO - 63A		-	50


RS17 - 125 Tamaño 2

RS17-125/25A	FUSIBLE CILINDRICO - 25A	T2 22 x 58	-	25
RS17-125/32A	FUSIBLE CILINDRICO - 32A		-	25
RS17-125/40A	FUSIBLE CILINDRICO - 40A		-	25
RS17-125/50A	FUSIBLE CILINDRICO - 50A		-	25
RS17-125/63A	FUSIBLE CILINDRICO - 63A		-	25
RS17-125/80A	FUSIBLE CILINDRICO - 80A		-	25
RS17-125/100A	FUSIBLE CILINDRICO - 100A		-	25
RS17-125/125A	FUSIBLE CILINDRICO - 125A		-	25

